

Außengerät DAIKIN Altherma 3 H HT				14 EPRA14DW1	16 EPRA16DW1	18 EPRA18DW1
Passend für Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT ECH ₂ O				ETSH16P50D ETSX16P50D ETSHB16P50D ETSXB16P50D		
Passend für Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT F				ETVH16S18E9W ETVX16S18E9W ETVH16S23E9W ETVX16S23E9W		
Passend für Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT W				ETBH16E9W ETBX16E9W		
Heizleistung	A -7 / W35	nom.	kW	10,72	10,72	10,72
	A 2 / W35			6,87	6,87	6,87
	A 7 / W35			5,90	9,00	9,00
	A -15 / W70	max.	kW	8,68	9,76	10,84
	A -10 / W55			10,64	12,17	12,73
	A -7 / W35			9,74	11,13	12,52
Kühlleistung	A 2 / W35	max.	kW	9,91	11,33	12,74
	A35 / W18			10,55	11,51	12,46
COP	A35 / W 7			6,90	7,88	8,86
	A -7 / W35			2,79	2,88	2,88
EER	A 2 / W35			4,22	4,31	4,31
	A 7 / W35			4,79	5,00	5,00
Abmessungen	A35 / W18			4,13	4,11	4,09
	A35 / W 7			2,70	2,69	2,68
Gewicht	Gerät	H x B x T	mm	1.005 x 1.270 x 535		
Betriebsbereich	Gerät		kg	151		
Schallleistungspegel	Heizen	min.	°C	-28		
		max.	°C	35		
	Kühlen	min.	°C	10		
		max.	°C	43		
	Warmwasser	min.	°C	-28		
		max.	°C	35		
Kältemittel	Heizen	nom.	dB(A)	54		
		max.	dB(A)	60		
	Flüsterbetrieb 2	nom.	dB(A)	46		
		max.	dB(A)	54		
Kältemittelöl	Flüsterbetrieb 3	max.	dB(A)	50		
Verdichter	Typ			R-32 (1)		
	GWP			675		
Abtauverfahren	Typ			Daphne FVC68D		
	Füllmenge	l		1,5		
Leistungsregelung	Typ			Scroll-Verdichter		
Wasserkreislauf	Typ			Prozessumkehr		
Stromversorgung	Methode			invertergeregelt		
Hinweise	Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse	Zoll		G1" (AG)		
	Phase			3~		
	Frequenz	Hz		50		
	Spannung	V		400		
	Spannungsbereich	min.	%	10		
		max.	%	-10		
Hinweise	Empfohlene Sicherungen	A		16		
	(1) Enthält fluoridierte Treibhausgase					